

Kühlen ohne Motorlauf - NiteCool TCC-100 Standkühlanlage

NiteCool | TCC-100

Auf das richtige Klima kommt es an: Ob im Stau, beim Warten an Grenzübergängen oder für die nächtliche Ruhepause. Durch hohe Temperaturen in Lkw-Fahrerhäusern werden Pausen, Wartezeiten und Übernachtungen häufig zur Belastung. Die NiteCool TCC-100 Standkühlanlage ist die Flachste ihrer Art und sorgt für angenehme Innenraumtemperaturen, ohne dass der Motor läuft.

Zudem verfügt die nur 125 mm hohe NiteCool TCC-100 über einen Spoiler um lauten Windgeräuschen vorzubeugen. Die Anlage läuft sehr leise und sorgt auch bei hohen Außentemperaturen für optimalen Schlafkomfort.

Selbst während der Fahrt erhöht die NiteCool TCC-100 das Wohlbefinden und steigert die Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit des Fahrers.

Die NiteCool TCC-100 arbeitet sehr ökonomisch nach dem Verdunstungsprinzip und kommt daher ohne Kompressor und Kältemittel aus. Dank des exklusiven Vorkühlkammerprinzips erreicht die Anlage eine noch bessere Kühlleistung als herkömmliche Verdunsteranlagen.

Die Produktvorteile der NiteCool TCC-100 Standkühlanlage:

- Kühlen ohne Motorlauf
- Kein Kraftstoffverbrauch
- Sehr geringe Aufbauhöhe
- Stärkere Kühlleistung dank Vorkühlkammer-Prinzip
- Einfache Installation
- Komfortable Steuerung über Fernbedienung oder Tastatur
- Geräuscharmer Betrieb
- Wartungsarm
- Elektronische Wasserstandskontrolle
- Programmierbare Zeitsteuerung
- Umweltfreundlich
- Zur Nachrüstung in fast alle Fahrzeuge geeignet



NiteCool TCC-100

Die Standkühlanlage kühlt ohne Motorlauf; Sie ist ideal während der Pausen, in der Nacht, bei Staus und bei langen Wartezeiten.



NiteCool TCC-100 Fernbedienung

Über die Fernbedienung können alle Hauptfunktionen komfortabel gesteuert werden.

Einbaubeispiel NiteCool TCC-100 Standkühlanlage



- A** NiteCool TCC-100 Aufdacheinheit
- B** Integrierte Verdunstungseinheit mit Vorkühlkammer
- C** Wassertank an der Rückwand

Lieferprogramm:

Gerät	Artikel-Nr.	Spannung (V)	Elektrische Leistungsaufnahme (Watt) Min. - Max.	Abmessungen L x B x H (mm)	Dachluke, Dachausschnitt L x B (mm)	Gewicht (kg)
NiteCool TCC-100	9015005A	12	15-150	728 x 895 x 125	338-480 x 395-550	19*
NiteCool TCC-100	9015035A	24	15-150	728 x 895 x 125	338-480 x 395-550	19*
Wassertank	im Lieferumfang enthalten			435 x 160 x 550		2 / 27,5**

*ohne Wasser, Tank und Kabelbaum ** Tank leer / Tank gefüllt

Webasto Einbaupartner finden Sie auf unserer Webseite oder unter der angegebenen Hotline-Nummer.

Webasto AG
Global Comfort Solutions
Postfach 80
D-82132 Stockdorf
Hotline: (01805) 707 400*
Fax: +49 (395) 55 92-353
www.webasto.de
* 12 ct./Min.

Webasto
Fahrzeugtechnik GmbH
Jochen-Rindt-Straße 19
A-1230 Wien
Hotline: (0800)12 34 57**
Fax: +43 (1) 6 06 15 66
www.webasto.at
** 10 ct./Min.

Webasto (Schweiz) AG
Hagmattstraße 4
CH-4123 Allschwil
Hotline: (0800) 66 99 66***
Fax: +41(61) 4 86 95 89
www.webasto.ch
*** 8 Rp./Min.

Beratung · Einbau · Service

www.webasto.de oder Hotline 01805-707 400 (12 ct./Min.)